



## 水/油浴“Precisdig” (可选可折叠蒸发盖)

温度和时间的数字控制和显示

可调温度范围: 环境+5 °C - 99.9 °C, 稳定性: ±0.1 °C, 均匀性: ±1 °C

可调温度范围: 环境+5 °C - 200 °C, 稳定性: ±0.5 °C, 均匀性: ±2.5 °C

**安全保护:** 符合DIN 12877 STANDARD. 如果浴液体不足或浴温度超过设定温度, 浴将停止工作. 装置背后有一个手动复位可调温度安全恒温器

温度和时间可编程设定. 内外均由不锈钢制成

NEW DESIGN



### 特点

AISI 304 不锈钢双层浴槽, 外壳为 AISI 304 不锈钢

加热元件内置于耐热耐腐蚀 INCOLOY 不锈钢合金中

配有排水龙头



### 控制面板

带信号灯的一般开关

1. 加热指示器; 打开恒温器; 故障
2. 读数显示 (温度或时间)
3. 设定值显示 (温度或时间)
4. 可视化模式改变
5. 增加参数值
6. 减少参数值
7. Start / stop 开启/停止按钮

### MAKROLON® 折叠盖性能

由于透明性, 你可以看到浴的内部. 它提高了温度稳定性, 限制了蒸发和污染

### 型号

Part No.	Temperature maximum °C	Capacity litres	Height / Width / Depth (usable) cm	Height / Width / Depth (exterior) cm	Power W	Weight Kg
6001120	99,9	5	15 30 14	20 37 27	600	6
6001220	200	5	15 30 14	20 37 27	1100	6
6001121	99,9	12	15 30 30	20 40 42	1100	8
6001221	200	12	15 30 30	20 40 42	1400	8
6001122	99,9	20	15 48 30	20 58 42	1500	10
6001222	200	20	15 48 30	20 58 42	2100	10
6001123	99,9	45	15 62 50	20 69 62	2400	18
6001223	200	45	15 62 50	20 69 62	3800	18

所有浴都有加热架和排水系统. 包括水龙头

### 型号 (配有 MAKROLON® 折叠盖)

Part No.	Temperature maximum °C	Capacity litres	Height / Width / Depth (usable) cm	Height / Width / Depth (exterior+lid) cm	Power W	Weight Kg
6001131	99,9	12	15 30 30	40 40 42	1100	8
6001132	99,9	20	15 48 30	40 58 42	1500	10
6001133	99,9	45	15 62 50	40 69 62	2400	18

所有浴都有加热架和排水系统. 包括水龙头

配件. 见第89页