

铝基加热台

HP-6
175x175mm
加热台



HP 系列铝基加热台

这一系列铝基电热板提供优越的温度均匀性和稳定性，有7种尺寸可供选择。

HP-1
115x115mm
加热台



GHP-4
250x250mm
加热台



紧凑 & 轻便的加热台，非常适合在有限的空间内使用（手套箱）。

精准控温，可以在低临界温度下加工精细材料。

E-1
铸铁基板加热台，
up to 450°C
dia. 80mm



HP 1-5
115x588mm
加热台

应用:

- ▶ 蒸馏、萃取和消化
- ▶ 加热水试剂
- ▶ 半导体烘烤
- ▶ 酸/碱消化-微量金属分析等
- ▶ 样品烘干
- ▶ 一般试剂加热
- ▶ 加热TLC板
- ▶ 蒸发
- ▶ 警告/固化应用-锡膏、粘合剂和焊料
- ▶ 适用于一般实验室加热
- ▶ 液体蒸发。

特点:

- ▶ 耐化学腐蚀基板，易于清洁。
- ▶ 优越的热传导性，整个加热基板具有非常好的温度均匀性
- ▶ 温度控制灵敏无间断，使加热过程中温度升温平稳，可在低临界温度下处理易损材料。
- ▶ 指示灯会在加热器加热工作时亮起。
- ▶ 特殊的后置散热装置，会在加热工作同时提供给温控器一个相对低温的工作环境。
- ▶ 提供三线电源软线和耐用的螺旋式制程设备，在底座背部可加装支撑标准杆。

型号	温度范围	基板规格	整体尺寸	WATT	重量
HP-1	40-300°C (optional 350°C)	115x115mm	W140xH110xD220mm	450W	1.2kg
HP-6	40-300°C (optional 350°C)	175x175mm	W200xH150xD260mm	750W	2.3kg
GHP-4	40-300°C (optional 350°C)	250x250mm	W250xH150xD260mm	1500W	3.3kg
E-1	up to 450°C	Diameter 80mm	W120xH120xD180mm	450W	1.1kg
HP 1-5	40-300°C (optional 350°C)	115x588mm	W600xH140xD120mm	2000W	5kg