

BOECO 管滚动机 TR-6

微控制器BOECO TR-6 提供温和的摇摆和滚动运动。用户可以界定程序(速度& 时间) 其脉冲模式提供通混频的瞬时暂停 (脉冲时间可设置30秒, 90秒) 滚筒完全可高压, 易于拆卸, 可使用较大的管。

规格:

外壳:	粉末涂层金属板 (来自2019 ABS)(来自于 大约2019 塑料)
运动方式:	滚动 & 摇摆
零件角度:	$\pm 3^\circ$
发动机:	无刷DC发动机
速度范围:	10 - 80 rpm / 1 rpm
速度显示:	LED
计时器:	1 minute to 99 min. / 永不停歇
滚轴:	6滚动 / 5 位 (Nylon - autoclavable) 327 mm
滚轴长度:	2 kg
最大负载量	IP 21
防护等级	4°C to 50°C
允许环境温度	<80°C
允许相对湿度	
输入电压	100-240 VAC, 50/60 Hz
输出电压	24VDC
总体尺寸:	500x301x93 mm (从2019: 505x323x90) 大
重量:	大约6 kg (从 2019: 4,2 kgs)

编码

BOE 8025000

描述

管滚动机TR-6, AC adapter 100-240V, 50/60Hz



TR-6



TR-6 6带塑料机身, 约2019年上市