



电导率仪“CD-2004”

防水防尘IP65保护的便携式仪器。

特点

测量电导率, TDS和盐浓度。

自动范围切换。

自动温度补偿。

使用电导率, TDS和盐浓度的标准进行校准。

RS-232输出口连接打印机或计算机。

直接连接到打印机part no. 4120113。

温度系数可编程设定。

电导池常数调整。

250个结果的存储。

环境保护IP65(防止水从任何方向飞溅)

包含手提箱, 电导池K= 1和温度传感器 Rt-2252。

参数规格

度数范围:(自动)

电导率

TDS

0.00 - 19.99 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 0.00 - 10.00 mg/L

20.0 - 199.9 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 10.00 - 100.0 mg/L

200 - 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 100.0 - 1000 mg/L

2.00 - 19.99 mS/cm 1.000 - 10.00 g/L

20 - 199.9 mS/cm 10.00 - 19.99 g/L

(常数 K=10) (常数 K=5 or 10)

盐浓度范围: 0.00 - 8.00

温度范围: 0.0 - 40.0 $^{\circ}\text{C}$

精确度:

电导率: 1.5% 基础标度

盐浓度: 0.20%

温度: 0.3 $^{\circ}\text{C}$

配件

电导池和温度传感器

环氧树脂体电导池. 温度传感器Rt-2252

IP65防护连接器。 Part No. **4120411**



型号

Part No.	Width / Height / Depth cm	Power source	Weight Kg
4120410	21 10 4.5	4 1.5 V batteries	0.5