



真空封口机 “Sealcom-V”

最佳质量的密封和保存。
适用于固体和液体的密封。

应用

任何类型的热塑性材料的真空密封：聚乙烯、聚丙烯、聚酯、铝等。理想的用于密封固体、液体、粉末、颗粒、种子、水果、食品、医疗器械、取证、化学产品、污泥样品、泥浆、芯等防止氧化、霉菌和分解。延长储存物品的质量、耐用性和新鲜度。

特征

台式。不锈钢AISI304坚固结构，透明盖。易于使用和编程。关门后，整个过程是自动的。使用油真空泵（AV-30或N32型）操作。

控制面板

- 刻度为0至-0.1兆帕的真空计。
- 密封剂温度调节，高、中或低
- 紧急停止按钮。
- LED工作指示灯。
- 以下参数的数字选择和显示：
 - 真空时间0-99秒
 - 密封时间0至9.9秒
 - 放电时间0至9.9秒



模型	Part No.	Seal Width mm	Max. seal length mm	Pump rate m ³ /h	Vacuum limit Mpa	Height / Width / Depth (usable) cm	Height / Width / Depth o (exterior) cm	Power W	Weight Kg
SEALCOM-V	4100050	10	260	10	-0.1	5 28 39	36 35 52	370	35

提供包括2个加热器、3个PTFE加热器COVER 的维修工具包。1个密封盖和一瓶250ml的油。

备用附加设备

Sealcom-V的维护工具包: 2个加热器, 3 PTFE 加热器盖. 1个密封盖. Part No. 4100051
真空泵油: 1 升瓶 (Type AV-30). Part No. 4100052