

# 精确的热系统流化温度沙浴

## 应用

挤压和注塑模具的热清洁，包括：

- 断路器板
- 停止运行
- 喷嘴
- 头
- 显示屏
- 金属过滤器
- 给水管
- 硬件
- 进给螺杆
- 或任何其他具有难以去除材料的零件

设备和材料的一般热处理

反应器加热

## BENEFITS

工作体积大 - 根据型号，零件篮直径可达12.3英寸，深度可达26英寸

高达6800瓦的热容量，可快速加热

与其他方法相比，对操作员和工具更安全

美国设计制造

CE 标记

## 型号FTBLL12, FTBLL26 & FTBLL12W 流态化温度沙浴



- 全自动流化空气控制
- 独立的过热保护
- 优化结果的先进PID温度控制器
- 坚固耐用，运行可靠
- 在60分钟内清洁大部分工具
- 去除所有有机物，包括聚合物、油漆、粘合剂和树脂

凭借30多年的流态化沙浴技术经验，我们开发出了一系列性能、安全、功能和价值无与伦比的产品。不同于竞争流态化沙浴，我们的系统提供全自动流态化空气控制和先进的PID温度控制器的热性能。

50多年来，流态化温度沙浴一直是许多世界500强企业首选的热清洗源。清洗过程是热的，它能分解所有的聚合物而不是研磨性的。您也可以受益于流态化沙浴安全，快速清洁和减少劳动力在您的挤压操作和工具室。



# 型号 FTBLL12, FTBLL26 和 FTBLL12W

## 特征和规格

我们所有的流态化沙浴都使用一个温度控制器，它有四个PID控制区域，以改善热效果。如果温度超过1140°F或出现系统故障，独立的超温保护将禁用加热。该系统是双保险丝，以提高安全性，并包括一个RS485计算机接口连接到PC机。

流化空气由四个步骤自动控制，当系统上升和冷却时，调节空气流量，使我们的系统成为关键，易于使用。流量可通过前面板空气流量计进行目视验证。所有三款车型都有一个内置的排气口，直径为4或5英寸。



### 包含什么

- 流态化沙浴
- 充满浴液介质
- 使用说明书

### 系统中有哪些内容

-220 - 240 VAC mains, 50/60 Hz, 20 amps for FTBLL12

30 amps for FTBLL26 & FTBLL12W

-清洁干燥的空气供应，可在8.0 CFM的最大流量下提供固定的50 PSI

### 提供的服务

- 终身技术、应用和安装支持
- 维修保障

V12 2/20

## 规格 & 订单信息

	FTBLL12	FTBLL26	FTBLL12W
温度范围	122 to 1121°F (50 to 605°C)		
零件篮中的工作体积-直径. X深度	8 3/8" x 12"	8 3/8" x 26"	12 3/8" x 13"
900°F下的稳定性, 优于-	±2.0	±3.0	±3.0
加热至1100°F, 240V电源	150 minutes	180 minutes	200 minutes
冷却时间 - 最高400°F	150 minutes	210 minutes	180 minutes
功耗 - 240 VAC	4500 watts	6200 watts	6800 watts
所需最大空气压力和流量	50 PSI, 4 CFM	50 PSI, 4 CFM	50 PSI, 8 CFM
总占地面积, 高x宽x深-英寸	32.5 x 25 x 23	49 x 25 x 23	38 x 30 x 26
氧化铝工作重量 (磅)	210	335	335
含氧化铝的装运重量	215	375	375
清洁能力 (磅)	25	50	60
订单代码	ATS1012	ATS1013	ATS1017
保修期	1 year		
<b>标准配件</b>			
罐盖 (重量磅)	ATS1020 (5)		ATS1087 (10)
排烟口	4" built in		5" built in
标准零件篮 (重量磅)	ATS1121 (7)	ATS1122 (10)	ATS1088 (12)
氧化铝 - 100磅桶	ATS1027		
零件篮冷却架和筛子 (重量lbs)	ATS1041 (31)		



武汉提沃克科技有限公司

WW.CHINA-TWK.COM

027-87052487

twk@china-twk.com