



THE H2S 传感器 在任何情况下测量H2S

- 紧凑小巧
- 通过TRMC传输2G/3G/4G
- ATEX 认证
- 电池供电

GET IN TOUCH TO DISCUSS YOUR USE-CASE AT
SALES@TETRAEDRE.COM

WWW.TETRAEDRE.COM



描述
TH2SS-1是一款通过ATEX认证的完美H2S传感器，用于远程监测废水下水道。测量头易于在现场互换，并开始校准。

接口

- MODBUS RTU RS-485

尺寸

- Ø71 mm x 长215 mm

技术规格

- 测量范围: 0-2000 ppm
- 最大过度曝光: 10'000 ppm
- 测量精确度: ±0.15%EM
- 分辨率: 1 ppm
- 温度范围: -30°C TO +50°C
- 相对湿度: 15 TO 90% 非冷凝
- IP66
- ATEX 认证

电源

- 通过TRMC供电

适用领域

- 科学
 - 地质学
 - 水文学
 - 水文地质学
- 能源
 - 水
- 工业
 - 监测
 - 警报系统

TETRAEDRE SARL
RUE DES EPANCHEURS 34B
2012 AUVERNIER
SWITZERLAND

TEL +41 32 730 61 51
SALES@TETRAEDRE.COM