



水位，温度和导电性传感器 即插即用型水监测设备

- 3合一传感器：导电性，水位和温度
- 温度补偿
- 坚硬的不锈钢外壳
- 水位的水平范围从 0-3 m 至 0-300 m
- 完美的长期稳定性

WWW.TETRAEDRE.COM

GET IN TOUCH TO DISCUSS YOUR USE-CASE AT
SALES@TETRAEDRE.COM



描述

TLS-1-LTC是一款高质量的三合一数字传感器，可以进行水位，温度和导电性的精确测量。与TRMC搭配使用,该传感器可以远程传输在线可视化数据。

接口

- MODBUS RTU RS-485

尺寸

- Ø22 mm x 长 240 mm

技术规格

- 电导率范围可由用户配置：
 - 0µS/cm-200mS/cm
- 水平标准范围：
 - 0-0.3barGAUGE
 - 0-1barGAUGE
 - 0-3barGAUGE
 - 0-10barGAUGE
 - UPTO0-21barGAUGEONREQUEST

电源

- 由TRMC供电

版本

- TLS-1-LTC-03-15 (0.3 bar, 15 m CABLE)
- TLS-1-LTC-1-15 (1 bar, 15 m CABLE)
- TLS-1-LTC-10-65 (10 bar, 65 m CABLE)

适用范围

- 科学
 - 水文学
 - 水文地质学
 - PISICULTURE
- 能源
 - 水
- 工业
 - 监测
 - 警报系统