

加热熔化槽

WENESCO 工业熔炉适用于蜡化合物、塑料、粘合剂、化妆品、塑料溶胶以及许多其他在 450F (232C) 以下熔化的材料

圆形熔炉

特征:

- 完全绝缘的橱柜提供凉爽的外部空间,从而节省能源。
- 不锈钢内饰,易于清洁。
- 对流加热器元件提供均匀的加热。
- 温度由精密数字恒温器控制。
- 以摄氏度和华氏度为单位以数字显示设定点和当前温度。
- 高限设置可防止过热。
- 选择适合您应用的排水尺寸。



(上图) 型号 MU20。图示为可选搅拌器



(上图) MU45 型号

MODE L	GAL	INSIDE DIA (IN)	INSIDE HT (IN)	OUTSIDE DIA (IN)	OUTSIDE HT (IN)	POWER (VOLTS)*
MU5	5	11.75	10	24	23	120/240
MU10	10	16	12	24	23	240,1ph
MU20	20	19	16	28	28	240,1ph-3ph
MU45	45	24	26	38	42	240,480,1PH,3PH
MU60	60	24	32	38	42	240,1PH,3PH,480,1PH
MU90	90	30	36	38	42	240,480,1PH,3PH
MU120	120	30	40	38	42	240,3PH,480,1PH,3PH

矩形熔炉



(上图) MPU60X 方形熔炉配有可选支架。

(上图) 型号为 MPU15R3 的矩形熔炉。

MODEL	GAL	INSIDE (IN)	INSIDE HGT (IN)	OUTSIDE (IN)	OUTSIDE HGT (IN)	POWER (VOLTS)*
MPU15R3	15	21 X 14	12	24 X 16	16	240,1/3ph
MPU45x	45	21 x 21	24	27 x 27	27	240,1/3ph
MPU60x	60	23 x 23	27	29 x 29	35	240,1/3ph
MPU90x	90	28 x 28	27	34 x 34	35	240.1/

定制熔炉：

定制标准熔胶机的众多选项包括：

特殊可调节的支架和支撑。

冷却盘管用于快速冷却加热的化合物。

额外的智能可编程温度控制。

带有喷嘴的歧管可分配多股加热材料流。

带有过程计时器的灯塔可以从房间的另一边查看状态。

316 不锈钢结构。

带有自动驾驶灯的天然气或液化石油气燃气熔炉，配有 数字温度控制。